



Pris: 33999 DKK

Produktdetaljer

- Fulldautomatisk betjening
- 400V tilslutning
- Mulighed for montering af sporingsplader
- Pulverlakeret
- Inkl. 16 mm ekspansionsbolte
- CE-godkendt (godkendt til professionel brug)

Tekniske specifikationer

- **Højde:** 2255 mm
- **Total bredde:** 3165 mm
- **Bredde på kørerbaner:** 512 mm
- **Afstand mellem søjler:** 2850 mm
- **Kørebane længde:** 4506 mm + køreramper
- **Afstand mellem kørerbanerne:** 894 mm
- **Kapacitet:** 4200 kg (4,2 tons)
- **Maksimal løftehøjde:** 1800 mm
- **Antal hydraulikstempler:** 1 stk, under venstre kørebane
- **Antal sikkerhedslåse:** 4 stk, automatisk udløsning
- **CE-godkendt:** Ja
- **Sænkealarm:** Ja
- **Slangebrudsventil:** Ja, hvis olieslangen skulle springe
- **Olietank:** 9 liter
- **Motorkraft:** 2,6 kW
- **Arbejdsstøj:** < 70 dB
- **Arbejdstemperatur:** 5 - 40 grader
- **Løftetid:** 46 sek
- **Sænketid:** 40 sek
- **Pulverlakeret:** Ja, Rød: 3020 & Grå: 7016
- **Pakkedimensioner:** L: 4800mm - B: 600mm - H: 720mm
- **Vægt:** 1300 kg
- **Beslag til Ac donkraft:** 62 489 00
- **OBS:** Husk tilkøb af 10 liter hydraulikolie, visk. 32
- **Pris:** Ekskl. moms

KRAV TIL GULVET

- **Betontykkelse for 4,2 tons:** min. 180 mm

• El-tilslutning: 400 V

• Betonstyrke: C25

NIMALIFT