



Pris: 16499 DKK

Produktdetaljer

- Fuldautomatisk betjening
- Bundramme på kun 20 mm
- Løfthastighed 35 sek.
- 3 delte arme, for og bag
- Max løfthøjde 2040 mm
- Inkl. 18 mm Ekspansionsbolte
- CE-godkendt (godkendt til professionel brug)

Tekniske specifikationer

- **Højde:** 2935 mm
- **Total bredde:** 3385 mm (Ved fod) / 3525 mm (Ved motor)
- **Afstand mellem søjler:** 2815 mm
- **Armlængde for:** 595-937 mm
- **Armlængde bag:** 900-1645 mm
- **Kapacitet:** 4000 kg (4 tons)
- **Maksimal løfthøjde:** 1980 / 2040 mm
- **Minimum frihøjde:** 100 mm
- **Antal hydraulikstempler:** 2 stk, en i hver søjle
- **Antal sikkerhedslåse:** 4 stk, automatisk udløsning
- **CE-godkendt:** Ja
- **Sænkealarm:** Ja
- **Slangebrudsventil:** Ja, hvis olieslangen skulle springe
- **Olietank:** 9,5 liter
- **El-tilslutning:** 400 V
- **Arbejdsstøj:** < 65 dB
- **Arbejdstemperatur:** 5 - 40 grader
- **Løftetid:** 35 sek
- **Sænketid:** 40 sek
- **Pulverlakeret:** Ja, Grå: 7016 (Rød stribe: 3020)
- **Højde på bundramme:** 20 mm
- **Pakkedimensioner:** L: 3040mm - B: 630mm - H: 730mm
- **Vægt:** 700 kg
- **OBS:** Husk tilkøb af 10 liter hydraulikolie, visk. 32
- **Pris:** Ekskl. moms

KRAV TIL GULVET

- **Betontykkelse for 4 tons:** min. 180 mm
- **Betonstyrke:** C25

• Motorkraft: 3,0 kW

NIMALIFT